



**Applications:**  
**Pression de service:**

eau froide  
63 bar

**Anwendungsbereich:** Kaltwasser  
**Druckstufe:** 63 bar

**Matériel:**

corps + couvercle  
vis

GS-C 25 + revêtement époxy  
acier inox / acier

**Material:**

Gehäuse + Deckel  
Schrauben

GS-C 25 + Epoxy Beschichtung  
Chromstahl / Stahl

opercule

siège métallique

Schliesskörper

metallisch dichtend

**Option :**

avec démultiplicateur et  
actionneur AUMA

**Option:**

mit Winkelgetriebe  
und AUMA Antrieb

DN	L (mm)	H (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	n x d3 (mm)	H1 (mm)	b (mm)	D (mm)	Kg
50	250	344	180	135	4 x 22	400	23	228	45
65	290	430	205	160	8 x 22	520	23	250	65
80	310	465	215	170	8 x 22	570	25	250	80
100	350	520	250	200	8 x 26	630	27	304	100
125	400	600	295	240	8 x 30	735	31	355	135
150	450	750	345	280	8 x 30	910	33	457	180
200	550	920	415	345	12 x 36	1130	39	559	300
250	650	1170	470	400	12 x 36	1270	43	559	450
300	750	1260	530	460	16 x 36	1390	48	559	650
350	850	1450	600	525	16 x 39				830
400	950	1600	670	585	16 x 42				1200